RX 125 – FICHA TECNICA

Motor	Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	124,2 cc
Diámetro y carrera	58 x 47 milímetros
Potencia máxima	15 CV (11 kW) a 10.500 rpm
Par máximo	11,5 Nm a 8.500 rpm
Embrague	Embrague húmedo multidisco
Caja de cambios	6 velocidades
Chasis	Bastidor de acero de doble viga
Suspensión delantera	Horquilla USD de Ø 41 mm, recorrido de rueda de 240 mm
Suspensión trasera	Monoamortiguador, recorrido de rueda 220 mm
Freno delantero	Disco ondulado de Ø 260 mm con pinza flotante
Freno trasero	Disco Wavel de Ø 220 mm con pinza flotante
Rueda delantera	Llanta de radios de 21" x 1,85"
Rueda trasera	Llanta de radios de 18" x 2,15"
Altura del asiento	905 milímetros
Capacidad del depósito de combustible	7 litros
Peso Kerb*	136 kilogramos
Estándar Características	ABS de un solo canal con sistema antivuelco. Faros delanteros y luces intermitentes LED. Cuadro de instrumentos digital a color. Asideros integrados para el pasajero. Placa protectora

* Según la directiva VO (UE) 168/2013 con todos líquidos, con equipamiento de serie y alimentado con al menos Al menos el 90% del volumen utilizable del depósito.