SX 125 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	124.2 cc
Diámetro x carrera	58 x 47 mm
Max. Potencia	15 CV (11 kW) @ 10,500 rpm
Max. Par	11.4 Nm @ 8,500 rpm
Embrague	Embrague húmedo multidisco
Caja de cambios	6 velocidades
Chasis	Doble cuna de acero
Suspensión delantera	Horquilla USD Ø 41 mm, recorrido de rueda 240 mm
Suspensión trasera	Monoamortiguador, 220 mm de recorrido de rueda
Freno delantero	Disco de acero inoxidable de Ø 300 mm con pinza flotante
Freno trasero	Disco de acero inoxidable de Ø 220 mm con pinza flotante
Rueda delantera	Con radios 17" x 2.5"
Rueda trasera	Con radios 17" x 3.5"
Altura del asiento	880 mm
Capacidad del depósito	7 litros
Peso húmedo*	136 Kg
Características Estándar	ABS monocanal con sistema antivuelco. Faros e intermitentes Full LED. Pantalla instrumentación digital en color. Asideros integrados para el pasajero. Cubrecárter

** Según la directriz VO (UE) 168/2013 con todos los fluidos, con equipamiento de serie y repostado con al menos el 90% del volumen útil del depósito.*