TUONO 125 – FICHA TECNICA

Motor	Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	124,2 cc
Diámetro y carrera	58 x 47 milímetros
Potencia máxima	15 CV (11 kW) a 10.500 rpm
Par máximo	11,5 Nm a 8.500 rpm
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Caja de cambios	6 velocidades
Chasis	Bastidor de aluminio de doble viga
Suspensión delantera	Horquilla USD de Ø 40 mm, recorrido de rueda de 110 mm
Suspensión trasera	Monoamortiguador, recorrido de rueda 120 mm
Freno delantero	Disco de acero inoxidable de Ø 300 mm con pinza flotante
Freno trasero	Disco de acero inoxidable de Ø 218 mm con pinza flotante
Rueda delantera	Ruedas de fundición de 17" x 2,5"
Rueda trasera	Ruedas de fundición de 17" x 3"
Altura del asiento	810 milímetros
Capacidad del depósito de combustible	14,5 litros
Peso Kerb*	-
Estándar Características	ABS de doble canal con sistema antivuelco. Faros delanteros e intermitentes de LED completos. Control de tracción Aprilia (ATC)

* Según la directiva VO (UE) 168/2013 con todos líquidos, con equipamiento de serie y alimentado con al menos Al menos el 90% del volumen utilizable del depósito.