KOVE 625V LANCER

HOMOLOGACIÓN	EURO 5+
EMISIONES CO2	98 g/Km
CONSUMO HOMOLOGADO	4,3 L/100Km
MOTOR	Bicilíndrico en V a 75º, 4T DOHC, 8 Válvulas
DIÁMETRO y CARRERA	72 x 71 mm
CILINDRADA	578,2 c.c.
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	12:1
POTENCIA MÁX.	38,5 kW (52,34 CV) a 8500 rpm
PAR MÁX.	52 Nm a 6000 rpm
REFRIGERACIÓN	Líquida
LUBRICACIÓN	Cárter húmedo
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica de combustible. Bosch MSE6.0
MODOS DE CONDUCCIÓN	2: ECO y SPORT
CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)	Sí. 3 opciones: Conectado/Desconectado/Siempre desconectado
ENCENDIDO	Electrónico. Bosch MSE6.0
ARRANQUE	Eléctrico
EMBRAGUE	Multidisco en baño de aceite con sistema anti rebote
CAJA DE CAMBIOS	Manual de 6 velocidades
TRANSMISIÓN	Correa Dentada
CHASIS	Simple viga con doble cuna en acero de alta resistencia
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	29º
AVANCE	120 mm
BASCULANTE	Doble brazo en aleación de acero de alta resistencia
ESTRIBERAS	Aleación de aluminio. Ajustables las del conductor en 2 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida YU-AN. Ø 41mm. Recorrido: 130 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador con ajuste de precarga de muelle en 5 posiciones. Recorrido: 73.5 mm
FRENO DELANTERO	Disco flotante Ø 320 mm con pinza radial Taisko de cuatro pistones
FRENO TRASERO	Disco Ø 240 mm con pinza Taisko de doble pistón
SISTEMA ABS	SAFE SF11 de doble canal desconectable. 3 modos: ABS en ambas ruedas, solo en rueda delantera o en ninguna rueda

*Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos son válidos salvo error tipográfico y pueden variar sin previo aviso. KOVE se reserva el derecho de introducir cambios para mejorar sus productos.

ALTA CALIDAD / EXCELENTES PRESTACIONES

KOVE 625V LANCER

NEUMÁTICO DELANTERO	120/70-R18 M/C 59H - CST Andreno T1
NEUMÁTICO TRASERO	160/60-R16 M/C 68H- CST. Andreno T1
LLANTA DELANTERA	De aleación de aluminio Tubeless MT 3,5”x 18
LLANTA TRASERA	De aleación de aluminio Tubeless MT 4,5”x 16
DIMENSIONES (L X AN X AL)	2.220 x 800 x 1.125 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.490 mm
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO	160 mm
ALTURA ASIENTO	703 mm
ALTURA ASIENTO ACOMPAÑANTE	786 mm
PESO EN ORDEN DE MARCHA	200 Kg
PESO EN VACÍO	184 Kg
DEPÓSITO DE GASOLINA	Depósito principal de 15,8L y depósito auxiliar de 4,2L. Total: 20L
ILUMINACIÓN	Full LED
CUADRO DE INSTRUMENTOS	TFT 3,6” circular multifunción con conectividad mirroring (Mediante App específica de Kove)
CABALLETES	Lateral
COLORES DISPONIBLES	Negro, verde
EQUIPAMIENTO	Maneta freno delantero ajustable (5 posiciones), Luces de emergencia (Warning), Toma de carga delantera 5v (USB A + USB-C), Cuadro de instrumentos multifunción con conectividad mirroring, Dos modos de conducción (Eco y Sport), Sistemas: ABS (Desconectable),TCS (desconectable).

*Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos son válidos salvo error tipográfico y pueden variar sin previo aviso. KOVE se reserva el derecho de introducir cambios para mejorar sus productos.

ALTA CALIDAD / EXCELENTES PRESTACIONES