KOVE 625X MAX

HOMOLOGACIÓN	EURO 5+
MOTOR	Bicilíndrico, 4T DOHC, 8 válvulas con eje de equilibrado
DIÁMETRO X CARRERA	76 x 64 mm
CILINDRADA	581 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11,5:1
POTENCIA MÁXIMA	46 kW (62,5 CV) a 8.500 rpm / 35 kW (47 CV) a 7.750 rpm
PAR MÁXIMO	56,5 Nm a 6.250 rpm / 54,5 Nm a 6.000 rpm
REFRIGERACIÓN	Líquida
LUBRICACIÓN	Cárter húmedo
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica de combustible. Bosch MSE6.0
ENCENDIDO	Electrónico. Bosch MSE6.0
ARRANQUE	Eléctrico
EMBRAGUE	Multidisco en baño de aceite con sistema anti-rebote
CAJA DE CAMBIOS	Manual de 6 velocidades
TRANSMISIÓN FINAL	Cadena
MODOS DE CONDUCCIÓN	2: ECO y SPORT
CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)	Sí. Desconectable
CHASIS	Doble viga en acero de alta resistencia
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	26°
AVANCE	108 mm
BASCULANTE	Doble brazo en aleación de aluminio
MANILLAR	816 mm de ancho. Aleación de aluminio
ESTRIBERAS	Aleación de aluminio
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida multirregulable Kayaba. Ø 43 mm. Recorrido: 185 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador ajustable electrónicamente. Suspensión adaptativa inteligente con ajuste de dureza y altura en tiempo real (ADS+ASL). Recorrido: 229,5 mm
FRENO DELANTERO	Doble disco ondulado flotante Ø 298 mm con pinzas radiales Taisko de cuatro pistones
FRENO TRASERO	Disco ondulado Ø 240 mm con pinza flotante Taisko de simple pistón
SISTEMA ABS	SAFE SF11 de doble canal desconectable. 3 modos: ABS en ambas ruedas, solo en rueda delantera o en ninguna rueda
NEUMÁTICO DELANTERO	110/80-R19 M/C 59H M+S — Pirelli Scorpion Rally STR. Sistema TPMS
NEUMÁTICO TRASERO	115/70-R17 M/C 69V M+S - Pirelli Scorpion Rally STR. Sistema TPMS de control de presión y temperatura

*Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos son válidos salvo error tipográfico y pueden variar sin previo aviso. KOVE se reserva el derecho de introducir cambios para mejorar sus productos.

ALTA CALIDAD / EXCELENTES PRESTACIONES

KOVE 625X MAX

LLANTA DELANTERA	Aluminio con radios Tubeless MT 2,5" x 19
LLANTA TRASERA	Aluminio con radios Tubeless MT 4,25" x 17
AYUDAS A LA CONDUCCIÓN	Sistema ADAS: Aviso de vehículo en ángulo muerto (BSD), Aviso de peligro de cambio de carril (LCA) y Aviso de aproximación de vehículos (RCW)
SISTEMA MANOS LIBRES	Sí. A través de mando tipo smart key
CUADRO DE INSTRUMENTOS	TFT 6,75" con conectividad mirroring y orientable manualmente 20°
ILUMINACIÓN	Full LED. DRL delantero y luces antiniebla
DIMENSIONES (L X AN X AL)	2.260 x 935 x 1.339 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.495 mm
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO	205 mm
ALTURA DE ASIENTO	Variable y ajustable eléctricamente: 795–820 mm / 825–850 mm
PESO EN ORDEN DE MARCHA	221 kg
PESO EN VACÍO	200 kg
DEPÓSITO DE GASOLINA	21 L
COLORES DISPONIBLES	Blanco, Negro y Azul
CABALLETES	Central y lateral
EQUIPAMIENTO	Paramanos, maneta freno delantero ajustable, retrovisores con indicación de vehículo en ángulo muerto, puños calefactables (3 niveles), asiento conductor calefactable (3 niveles), parabrisas ajustable manualmente (3 posiciones), barra fijación accesorios, defensas laterales, cubrecárter de aluminio, parilla portabultos, guantera en depósito para pequeños objetos, Iluminación delantera con encedido automático o manual, encendido de bienvenida (proyección de logo 625X en el suelo), luces de emergencia (Warning), toma de carga delantera 5v (USB + USB-C), toma de carga bajo el asiento 5v (USB), toma de carga delantera 12v-10A (120W), conector tipo EC5 para arranque de emergencia, indicador de cambio de velocidad (ajustable) en cuadro de instrumentos, Sistemas: Smart key, ABS,TCS ,TPMS, ADAS. Suspensión trasera electronica adaptativa en tiempo real ADS+ADL), cámara de grabación frontal y trasera.

*Los datos técnicos, características y colores de los modelos incluidos son válidos salvo error tipográfico y pueden variar sin previo aviso. KOVE se reserva el derecho de introducir cambios para mejorar sus productos.

ALTA CALIDAD / EXCELENTES PRESTACIONES